

c.561B / a.560B

TECHNISCHES DATENBLATT

Akku-Deckelhefter



AUSSTATTUNG



Digitales Bedienfeld

Für einfachste Einstellung von Betriebsart und Digitalanzeige



Betriebsart MAN / SEMI / AUTO

Höchste Produktivität mit wählbarer Betriebsart für verschiedene Anwendungen



LED-Werkzeug- statusanzeige

Optische Anzeige des Werkzeugstatus für bessere Funktionskontrolle und Arbeitssicherheit



Magazin-Schnell- verschlussystem

Schnelle und werkzeuglose Entnahme und Einführung von Magazinen



Paketerkennung

Höchste Bediener-sicherheit durch Paketerkennung

TECHNISCHE DATEN



Hefter	c.561B	a.560B
Betriebsart	MAN / SEMI / AUTO	MAN / SEMI / AUTO
Gewicht (mit Akku)	2,7 kg	2,7 kg
Abmessungen (L x B x H)	410 x 110 x 205 mm	410 x 110 x 205 mm
Motor	Bürstenlos	Bürstenlos
Heftzyklus-Geschwindigkeit	200 ms	200 ms
Magazinkapazität	150 Stück	100 Stück
Klammereinstellung	Schenkellänge, Eindringtiefe, Umbiegung	Schenkellänge, Eindringtiefe, Umbiegung
Akku / Ladegerät		
Ladegerät	EU: Bosch GAL 1230CV (230 V) USA: Bosch BC 330 (115 V)	EU: Bosch GAL 1230CV (230 V) USA: Bosch BC 330 (115 V)
Akku	Bosch Li-Ionen 12 V, 4,0 Ah	Bosch Li-Ionen 12 V, 4,0 Ah
Ladezeit (80% / 100%)	ca. 60 / 80 min (USA: ca. 120 / 160 min)	ca. 60 / 80 min (USA: ca. 120 / 160 min)
Schüsse pro Akkuladung	bis zu 6'000	bis zu 6'000
Heftklammern		
Länge	c.561B: 15/18 mm (JK561-15/18) c.561B22: 22 mm (JK561-22)	a.560B: 15/18 mm (JK560-15/18) a.560B22: 22 mm (JK560-22)
Breite	32 mm	35 mm
Ausstattung		
Digitales Bedienfeld	•	•
LED-Werkzeugstatusanzeige	•	•
Magazin-Schnellverschlussystem	•	•
Paketerkennung	•	•
Akku-Ladeanzeige	•	•
Magazinstatusanzeige	•	•
Aufhängevorrichtung	•	•
Sicherheitsverriegelung	•	•

OPTIONEN

Positionierungslaser-System

Höchstpräzise Platzierung der Heftklammern auf der Verpackung

**Linien-Laser (Frontlaser)**

Als Positionierungshilfe mit einem Frontlaser.

**Querlaser (drei Laser)**

Als Positionierungshilfe mit einem Front- und zwei Seitenlasern.

